

CELLGARD NU-480仕様

型式	NU-480-300D 3 フィート	NU-480-400D 4 フィート	NU-480-600D 6 フィート
適合規格/クラス分類	Class II A2 EN12469, NSF規格に準拠		
パフォーマンス	EN12469, NSF規格に準拠		
外形寸法 (標準架台高さ: 670mm) 高さは排気グリルを含みます ()内は架台を含めた高さです	幅 1062mm	幅 1367mm 奥行 838mm 高さ 1574mm (全高 2244mm)	幅 1977mm
作業台寸法 ※奥行はアームレストを含みません	幅 873mm	幅 1178mm 奥行 664mm 高さ 724mm	幅 1788mm
HEPAフィルタ密閉構造	HEPEXシール構造 (Zero Leak Airflow System)		
HEPA / 集塵効率	99.995% @ 0.3μm以上		
循環HEPAフィルタ寸法	幅 813mm	幅 1118mm 奥行 533mm 高さ 76mm	幅 1727mm
排気HEPAフィルタ寸法	幅 366mm	幅 508mm 奥行 508mm 高さ 292mm	幅 813mm
作業エリア内風速	平均0.30m/s		
流入風速	標準0.53m/s		
排気風量	約5.7m³/min	約7.7m³/min	約11.6m³/min
騒音レベル	<55dB (A)	<56dB (A)	<60dB (A)
作業台アクセス アームレスト	開閉域8インチ(203mm) 前面ガラス 上下スライディングドア 10度傾斜 プラスチック樹脂製アームレスト標準付属		
ガスバルブ	右内側 1個 標準付属		
アスピレーターコック	右内側 1個 標準付属		
平均照度	1000lux以上		
蛍光灯	60W 2本標準付属		
殺菌灯	30W 1本標準付属		
外装	ステンレス鋼板SUS304		
内装	ステンレス鋼板SUS304		
サービスコンセント	4個標準付属		
電源	100V 50/60Hz 15A		
製品質量	193kg	227kg	308kg




米国NuAire社製
安全キャビネット

Biological Safety Cabinets



寸法図



関連オプション

電子着火バーナー
型式:ASC-0003 フットスイッチ連動

IVロット
型式:IV3 (3フィート用)、IV4 (4フィート用)、IV6 (6フィート用)、の3種類があります

自動蒸蒸システム
デコンカートリッジ
型式:F-912-1172 (デコンキット 型式:NU-912)
自動蒸蒸システム設置例
デュアルヒーボライザー
型式:NU-984-02

排気用ダクトボックス
排気用ダクトボックスA
型式:ASC-0010
排気用ダクトボックスB
型式:ASC-0020

※製品および仕様は予告なしに変更する場合があります。

発売元 **株式会社アステック**
URL <http://www.astec-bio.com> E-mail info@astec-bio.com

代理店

本社 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号
TEL (092) 935-5585 FAX (092) 936-6613

東京営業所 〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目16番9号外神田千代田ビル8F
TEL (03) 3834-4485 FAX (03) 3834-4626

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島7丁目4番17号新大阪上野東洋ビル9F
TEL (06) 6838-3108 FAX (06) 6305-4616

福岡営業所 〒811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里4丁目6番15号アステックビル5F
TEL (092) 935-5685 FAX (092) 935-5581

札幌営業所 〒065-0014 札幌市東区北14条東15丁目3-5 S・Tビル5F B号室
TEL (011) 780-4485 FAX (011) 780-4488